

# BS-CH004

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 電圧       | 100-240V            |
| 電流       | 47-63A              |
| 容量       | 600W/200W/400W/800W |
| 電圧変動     | 5.0 0.2/_ 0.3V      |
| 電流変動     | 0.5-2.1A            |
| 電圧変動許容範囲 | 3A                  |
| 電流変動許容範囲 | ≥3A                 |
| 電圧変動許容範囲 | ≥5.5V DC            |
| 電流変動許容範囲 | ≤100                |
| 電圧変動許容範囲 | 4.75-5.5V           |
| 電圧変動許容範囲 | 2000Vac/10mA/1min   |
| 電圧変動許容範囲 | 2000Vac/10mA/1min   |
| 電圧変動許容範囲 | 1500Vac/10mA/1min   |
| GFCI     | 1PC 1.0mA (=220Vac) |
| 電圧       | 5PC 2PC/4PC/6PC     |
| 電圧       | 2PC~4PC             |
| 電圧       | 16~32~48~52~64PCS   |







When the device is charging the green light



Blue light flashes when data transfer



Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents



 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



-  PANTONE COOL GRAY 8C
-  PANTONE 7527C
-  PANTONE COOL GRAY 5C
-  PANTONE 7527C

□□□□□□□□□□□□

□□**4G LTE**□□□□, **360°**□□□□□□, □□□□□□