BS-CH004 Coche de carga de seguridad en la oficina Aula Carga Smatphone Tablet

Voltaje de entrada	100-240V
Frecuencia de entrada	47-63HZ
Potencia de entrada	600W (opcional 200W/400W/800W)
El voltaje de salida	5,0 0,2/_0,3V
Corriente de salida	0,5-2,1A
Punto de protección limitador de corriente de salida	3A
Protección contra cortocircuitos de salida	≥3A
Protección contra sobretensión de salida	≥5,5 V CC. Si está bloqueado, se puede reanudar el encendido nuevamente.
Ondulación y ruido de salida	≤100
Rango de voltaje de salida ajustable	CC 4,75-5,5 V
Resistencia dieléctrica	Entrada a salida 2000Vac/10mA/1min (sin arco, sin rotura)
Resistencia dieléctrica	Entrada a tierra 2000Vac/10mA/1min (sin arco, sin rotura)
Resistencia dieléctrica	Salida a tierra 1500Vac/10mA/1min (sin arco, sin rotura)
ICFT	1 unidad <1,0 mA (Vin = 220 V CA)
Ventilador	5 piezas (opcional 2 piezas/4 piezas/6 piezas)
Cable de tierra	2 piezas ~ 4 piezas
Cable adaptador	16~32~48~52~64PCS

When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock

Ergonomic Handle

Air Vents

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 3272C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 1807C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE COOL GRAY 8C

PANTONE 7527C

PANTONE COOL GRAY 5C

PANTONE 7527C

Comparta nuestros otros buenos productos con usted:

Teléfono inteligente 4G LTE con huella digital,Tablet PC con rotación de 360°,Portátil súper delgado