Ventas calientes en stock minero de 504MH/s ASIC Litecoin Antminero L3

Configuración	Antminer L3
Tasa de hash	504MH/s. Se espera una variación del /- 5%
El consumo de energía	800W 10% (en la pared, con fuente de alimentación APW3 de Bitmain, 93% de eficiencia, temperatura ambiente de 25°C)
Eficiencia energetica	1,6J/MH 10 % (en la pared, con fuente de alimentación APW3 de Bitmain, 93 % de eficiencia, temperatura ambiente de 25 °C)
Entrada de voltaje CC	11,60 ~ 13,00 V
Tipo de chip	Chip ASIC BM1485
Cantidad de chips por unidad	288 fichas en cuatro tablas hash, 72 fichas en una tabla hash
Dimensiones	352 mm (largo) x 130 mm (ancho) x 187,5 mm (alto)
Temperatura de funcionamiento	0°C – 40°C
Conexión de red	Ethernet
Ruido	75dB
Conexión de fuente de alimentación	Hay 2 conectores PCI-e para entrada de 12 V CC en cada placa hash y ambos deben estar conectados a la fuente de alimentación para que la placa hash funcione. No conecte más de una fuente de alimentación al mismo tablero hash

ANTMINER
L3+

ANTMINER
L3+
BITMA



BITMAIN
ETH
Fault
IP Report
Reset
Normal
QC
PASSED
ANTMINER
L3+

ANTMINER
L3+