

# Voiture de chargement de sécurité BS-CH004 dans la tablette de smartphone de charge de salle de classe de bureau

Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	47-63HZ
La puissance d'entrée	600 W (200 W/400 W/800 W en option)
La tension de sortie	5,0 0,2/_0,3V
Courant de sortie	0,5-2,1A
Point de protection de limitation du courant de sortie	3A
Protection contre les courts-circuits de sortie	≥3A
Protection contre les surtensions de sortie	≥5,5 V CC, s'il est verrouillé, la mise sous tension peut reprendre
Ondulation et bruit de sortie	≤100
Plage de tension de sortie réglable	C.C 4,75-5,5 V
Résistance diélectrique	Entrée vers sortie 2000Vac/10mA/1min (pas d'arc, pas de panne)
Résistance diélectrique	Entrée à la terre 2000Vac/10mA/1min (pas d'arc, pas de panne)
Résistance diélectrique	Sortie vers la terre 1500Vac/10mA/1min (pas d'arc, pas de panne)
GFCI	1 PC < 1,0 mA (Vin = 220 V CA)
Ventilateur	5 pièces (2 pièces/4 pièces/6 pièces en option)
Fil de terre	2 pièces ~ 4 pièces
Câble adaptateur	16 ~ 32 ~ 48 ~ 52 ~ 64 pièces.





When the device is charging the green light



Blue light flashes when data transfer



Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents





 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C




 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C


 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE COOL GRAY 8C

 PANTONE 7527C

 PANTONE COOL GRAY 5C

 PANTONE 7527C

**Partagez nos autres bons produits avec vous :**

**Téléphone intelligent d'empreinte digitale 4G**  
**LTE,Tablette PC rotative à 360 °,Ordinateur portable**  
**ultra fin**