

# Hot Sales Σε απόθεμα 504MH/s ASIC Litecoin Antminer L3 Miner

Διαμόρφωση	Antminer L3
Hash Rate	504MH/s. Αναμένεται διακύμανση +/- 5%.
Κατανάλωση ενέργειας	800W 10% (στον τοίχο, με Bitmain s APW3 PSU, απόδοση 93%, θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C)
Απόδοση ισχύος	1,6J/MH 10% (στον τοίχο, με Bitmain s APW3 PSU, απόδοση 93%, θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C)
Είσοδος DC τάσης	11,60 ~ 13,00 V
Τύπος τσιπ	Τσιπ BM1485 ASIC
Ποσότητα τσιπ ανά μονάδα	288 μάρκες σε τέσσερις πλακέτες κατακερματισμού, 72 μάρκες σε έναν πίνακα κατακερματισμού
Διαστάσεις	352 mm (l) x 130 mm (w) x 187,5 mm (h)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 40°C
Σύνδεση δικτύου	Ethernet
Θόρυβος	75dB
Σύνδεση PSU	Υπάρχουν 2 υποδοχές PCI-e για είσοδο 12V DC σε κάθε πλακέτα κατακερματισμού και πρέπει και οι δύο να συνδεθούν στο PSU για να λειτουργήσει η πλακέτα κατακερματισμού. Μην συνδέετε περισσότερα από ένα PSU στην ίδια πλακέτα κατακερματισμού









