

Γνήσιο τροφοδοτικό Antminer Power Supply For S9/L3/D3 Antminer Miner

Τάση DC	12,15 V
Ονομαστικό ρεύμα (είσοδος 220 V)	133A
Ονομαστικό ρεύμα (είσοδος 110 V)	100A
Ονομαστική ισχύς (είσοδος 220 V)	1600W
Ονομαστική ισχύς (είσοδος 110 V)	1200W
Ripple & Noise	<1%
Ρύθμιση τάσης	<2%
Κανονισμός πηγής	<1%
Κανονισμός Φορτίου	<1%
Ρύθμιση, Ώρα ανόδου	<2S

Απενεργοποίηση Προστασία Χρόνος ταξιδιού	>9mS
Τύπος διεπαφής	5 ζεύγη υποδοχών PCI-E 6 ακίδων (δηλαδή 10 υποδοχές)
Επίπεδο θορύβου	<43DB
Εύρος τάσης	100-240V AC
Τάση εκκίνησης	95-105V AC
Εύρος Συχνοτήτων	47-63Hz
Συντελεστής ισχύος	>0.95 (full load)
Ρεύμα διαρροής	<1,5 mA (220V 50Hz)
Είσοδος χαμηλής τάσης	80-89V AC
Βραχυκύκλωμα εξόδου	Ναί
Υπερένταση εξόδου	134-185A μέγ
Προστασία από υπερθέρμανση	Ναί

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C - 50°C
Υγρασία λειτουργίας	20% - 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	220mm*108mm*62mm
Ανεμιστήρας	Εξαναγκασμένη ψύξη με αέρα





