BS-CH004 Ricarica di sicurezza per auto in ufficio, aula, ricarica tablet Smatphone

Tensione di ingresso	100-240 V
Frequenza di ingresso	47-63 Hz
Potenza di ingresso	600 W (200 W/400 W/800 W opzionali)
La tensione di uscita	5,0 0,2/_0,3 V
Corrente di uscita	0,5-2,1 A
Punto di protezione limitazione della corrente di uscita	3A
Protezione da cortocircuito in uscita	≥3A
Protezione da sovratensione in uscita	≥5,5 V CC, se bloccato, è possibile riprendere l'accensione
Ondulazione e rumore in uscita	≤100
Intervallo di tensione di uscita regolabile	CC 4,75-5,5 V
Rigidità dielettrica	Ingresso-uscita 2000 Vca/10 mA/1 min (nessun arco, nessuna rottura)
Rigidità dielettrica	Ingresso a terra 2000 Vca/10 mA/1 min (nessun arco, nessuna rottura)
Rigidità dielettrica	Uscita a terra 1500 Vca/10 mA/1 min (nessun arco, nessuna rottura)
GFCI	1 PC<1,0 mA (Vin=220 Vca)
Ventilatore	5 pezzi (2 pezzi/4 pezzi/6 pezzi opzionali)
Filo di terra	2 pezzi ~ 4 pezzi
Cavo adattatore	16~32~48~52~64 pezzi

When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock

Ergonomic Handle

Air Vents

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 3272C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE 8003C

PANTONE 1807C

PANTONE 426C

PANTONE 426C

PANTONE COOL GRAY 8C

PANTONE 7527C

PANTONE COOL GRAY 5C

PANTONE 7527C

Condividi i nostri altri buoni prodotti per te:

Smartphone 4G LTE con impronta digitale,Tablet PC con rotazione a 360°,Computer portatile super sottile