

# BS-CH004 Ricarica di sicurezza per auto in ufficio, aula, ricarica tablet Smartphone

Tensione di ingresso	100-240 V
Frequenza di ingresso	47-63 Hz
Potenza di ingresso	600 W (200 W/400 W/800 W opzionali)
La tensione di uscita	5,0 0,2/_ 0,3 V
Corrente di uscita	0,5-2,1 A
Punto di protezione limitazione della corrente di uscita	3A
Protezione da cortocircuito in uscita	$\geq 3A$
Protezione da sovratensione in uscita	$\geq 5,5$ V CC, se bloccato, è possibile riprendere l'accensione
Ondulazione e rumore in uscita	$\leq 100$
Intervallo di tensione di uscita regolabile	CC 4,75-5,5 V
Rigidità dielettrica	Ingresso-uscita 2000 Vca/10 mA/1 min (nessun arco, nessuna rottura)
Rigidità dielettrica	Ingresso a terra 2000 Vca/10 mA/1 min (nessun arco, nessuna rottura)
Rigidità dielettrica	Uscita a terra 1500 Vca/10 mA/1 min (nessun arco, nessuna rottura)
GFCI	1 PC < 1,0 mA ( $V_{in} = 220$ Vca)
Ventilatore	5 pezzi (2 pezzi/4 pezzi/6 pezzi opzionali)
Filo di terra	2 pezzi ~ 4 pezzi
Cavo adattatore	16~32~48~52~64 pezzi





When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents





 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C




 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C


 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE COOL GRAY 8C

 PANTONE 7527C

 PANTONE COOL GRAY 5C

 PANTONE 7527C

**Condividi i nostri altri buoni prodotti per te:**

**Smartphone 4G LTE con impronta digitale, Tablet PC con rotazione a 360°, Computer portatile super sottile**