

Alimentatore originale Antminer per minatore Antminer S9/L3/D3

Tensione CC	12,15 V
Corrente nominale (ingresso 220 V)	133A
Corrente nominale (ingresso 110 V)	100A
Potenza nominale (ingresso 220 V)	1600 W
Potenza nominale (ingresso 110 V)	1200W
Ondulazione e rumore	<1%
Regolazione del voltaggio	<2%
Regolazione della fonte	<1%
Regolazione del carico	<1%
Impostazione, tempo di salita	<2S

Tempo di intervento della protezione di spegnimento	>9mS
Tipo di interfaccia	5 paia di connettori PCI-E a 6 pin (ovvero 10 connettori)
Livello di rumore	<43DB
Intervallo di tensione	100-240 V CA
Tensione di avvio	95-105 V CA
Intervallo di frequenze	47-63Hz
Fattore di potenza	>0.95 (full load)
Corrente di dispersione	<1,5 mA (220 V 50 Hz)
Ingresso a bassa tensione	80-89 V CA
Cortocircuito in uscita	SÌ

Sovracorrente in uscita	134-185A massimo
Protezione dal surriscaldamento	SÌ
temperatura di esercizio	-20°C - 50°C
Umidità operativa	20% - 90% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni	220 mm*108 mm*62 mm
Fan	Raffreddamento ad aria forzata





