

BS-CH004 Bezpieczny samochód ładujący w klasie biurowej. Ładuj tablet Smatphone

Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	47-63 Hz
Moc wejściowa	600 W (opcjonalnie 200 W/400 W/800 W)
Napięcie wyjściowe	5,0 0,2/_0,3 V
Prąd wyjściowy	0,5-2,1A
Punkt ochronny ograniczający prąd wyjściowy	3A
Zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia	$\geq 3A$
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia	$\geq 5,5$ V DC, jeśli jest zablokowane, można wznowić zasilanie
Tętnienia i szumy wyjściowe	≤ 100
Regulowany zakres napięcia wyjściowego	Napięcie stałe 4,75-5,5 V
Wytrzymałość dielektryczna	Wejście do wyjścia 2000Vac/10mA/1min (bez łuku, bez awarii)
Wytrzymałość dielektryczna	Wejście do masy 2000Vac/10mA/1min (bez łuku, bez awarii)
Wytrzymałość dielektryczna	Wyjście do masy 1500Vac/10mA/1min (bez łuku, bez awarii)
GFCI	1 szt. < 1,0 mA ($V_{in} = 220$ V prądu przemiennego)
Wentylator chłodzący	5 szt. (opcjonalnie 2 szt./4 szt./6 szt.)
Uziemienie	2 szt. ~ 4 szt
Kabel adaptera	16 ~ 32 ~ 48 ~ 52 ~ 64 SZT





When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents





 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C




 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C


 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE COOL GRAY 8C

 PANTONE 7527C

 PANTONE COOL GRAY 5C

 PANTONE 7527C

Podziel się naszymi innymi dobrymi produktami:

Inteligentny telefon 4G LTE z odciskiem palca, Tablet obracany o 360°, Super cienki laptop