

Gorąca sprzedaż w magazynie 504MH/s ASIC Litecoin Antminer L3 + Górnik

Konfiguracji	Antminer L3 +
Szybkość mieszania	504MH/s. Przewidziano zmianę o +/-5%
Pobór mocy	800W + 10% (na ścianie, z Bitmain w APW3 PSU, 93% sprawności, 25 °c temperatura otoczenia)
Efektywność energetyczna	1.6 j/MH + 10% (na ścianie, z APW3 psu Bitmain, 93% sprawności, 25 °c temperatura otoczenia)
Wejście napięciowe DC	11,60 ~ 13.00 v
Typ wióra	Układ ASIC BM1485
Ilość żetonów na jednostkę	288 żetony na czterech tablicach Hashing, 72 żetonów na jednej płycie Hashing
Wymiary	352mm (l) x 130mm (szer.) x 187.5 mm (h)
Temperatura pracy	0 °c - 40 °c
Połączenie sieciowe	Ethernet
Hałasu	75dB
Podłączenie zasilacza	Istnieją 2 złącza PCI-e dla wejścia + 12V DC na każdej tablicy hash i oba muszą być podłączone do zasilacza do mieszania pokładzie do pracy. Nie podłączaj więcej niż jednego zasilacza do tej samej tablicy mieszania









