

Hot Sales em stock 504MH/s ASIC Litecoin Antminer L3 + Miner

| | |
|---|--|
| Configuração | Antminer L3 + |
| Taxa de hash | 504MH/s. Uma variação de +/-5% é esperado |
| Consumo de energia | 800W + 10% (na parede, com Bitmain APW3 PSU, 93% de eficiência, 25 ° c temperatura ambiente) |
| Eficiência energética | 1.6 j/MH + 10% (na parede, com Bitmain APW3 PSU, 93% de eficiência, 25 ° c temperatura ambiente) |
| Entrada da tensão de c.c. | 11,60 ~ 13:00 v |
| Tipo da microplaqueta | BM1485 ASIC chip |
| Quantidade da microplaqueta por a unidade | 288 fichas em quatro placas de hash, 72 fichas em uma placa de hash |
| Dimensões | 352mm (l) x 130mm (w) x 187.5 mm (h) |
| Temperatura de funcionamento | 0 ° c - 40 ° c |
| Conexão de rede | Ethernet |
| Barulho | 75dB |
| Conexão PSU | Há 2 conectores PCI-e para a entrada de + 12V CC em cada placa de hash e ambos precisam ser conectados à fonte de alimentação para a placa de hash para operar. Não conecte mais de uma fonte de alimentação à mesma placa de hash |









