

Fonte de alimentação original Antminer PSU para S9/L3 +/-D3 Antminer Miner

Tensão de c.c.	12:15 valente
Corrente avaliado (entrada 220V)	133A
Corrente avaliado (entrada 110V)	100 ^o
Poder avaliado (entrada 220V)	1600W
Poder avaliado (entrada 110V)	1200W
Ripple & Noise	< 1%
Regulação da tensão	< 2%
Regulamento de origem	< 1%
Regulação da carga	< 1%
Setup, hora da ascensão	< 2s
Desligue o tempo de viagem de proteção	> 9mS
Tipo de interface	5 pares de 6 pinos PCI-E conectores (ou seja, 10 conectores)
Nível de ruído	< 43DB
Escala da tensão	100-240V AC
Tensão de partida	95-105V AC
Faixa de frequência	47-63Hz
Fator de potência	> 0,95 (carga cheia)
Corrente de fuga	< 1.5 miliampère (220V 50Hz)
Baixa tensão de entrada	80-89V AC
Saída de curto-circuito	Sim
Sobrecorrente de saída	134-185A Max
Proteção contra superaquecimento	Sim
Temperatura de funcionamento	-20 ° c-50 ° c
Umidade de funcionamento	umidade relativa de 20%-90% (non-condensing)
Dimensões	220mm * 108mm * 62mm
Fã	Refrigeração forçada-ar



