

BS-CH004 Sicherheitsladeauto im Büro, Klassenzimmer, zum Aufladen des Smatphone-Tablets

Eingangsspannung	100-240 V
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsleistung	600 W (optional 200 W/400 W/800 W)
Die Ausgangsspannung	5,0 0,2/_ 0,3V
Ausgangsstrom	0,5-2,1A
Ausgangsstrombegrenzungsschutzpunkt	3A
Kurzschlusschutz am Ausgang	≥3A
Ausgangsüberspannungsschutz	≥5,5 V DC, wenn gesperrt, kann die Stromversorgung wieder aufgenommen werden
Ausgangswelligkeit und Rauschen	≤100
Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich	Gleichstrom 4,75-5,5 V
Spannungsfestigkeit	Eingang zu Ausgang 2000 VAC/10 mA/1 Minute (kein Lichtbogen, kein Ausfall)
Spannungsfestigkeit	Eingang zur Erde 2000 VAC/10 mA/1 Minute (kein Lichtbogen, kein Durchschlag)
Spannungsfestigkeit	Ausgang zur Erde: 1500 VAC/10 mA/1 Minute (kein Lichtbogen, kein Ausfall)
FI-Schutzschalter	1 STÜCK < 1,0 mA (Vin = 220 VAC)
Lüfter	5 Stück (optional 2 Stück/4 Stück/6 Stück)
Erdungskabel	2PC ~ 4PC
Adapterkabel	16~32~48~52~64PCS





When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents






 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C




 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE COOL GRAY 8C

 PANTONE 7527C

 PANTONE COOL GRAY 5C

 PANTONE 7527C

Teilen Sie unsere anderen guten Produkte mit Ihnen:

**Fingerabdruck-4G-LTE-Smartphone, 360° drehbarer
Tablet-PC, Superschlanker Laptop**