

Fuente de alimentación original Antminer PSU para S9/L3 +/-D3 Antminer Miner

Voltaje de c.c.	12.15 v
Corriente clasificada (entrada 220V)	133a
Corriente clasificada (entrada 110V)	100A
Energía clasificada (entrada 220V)	1600W
Energía clasificada (entrada 110V)	1200W
Ondulación y ruido	< 1%
Regulación del voltaje	< 2%
Regulación de la fuente	< 1%
Regulación de la carga	< 1%
Setup, tiempo de subida	< 2s
Apague el tiempo de disparo de protección	> 9MS
Tipo de interfaz	5 pares de conectores PCI-E de 6 pines (es decir, 10 conectores)
Nivel de ruido	< 43DB
Gama del voltaje	100-240V CA
Voltaje que comienza	95-105V AC
Gama de frecuencia	47-63Hz
Factor de potencia	> 0.95 (a carga plena)
Corriente de la salida	< 1.5 mA (220V 50Hz)
Entrada de baja tensión	80-89V AC
Cortocircuito de la salida	Sí
Sobreintensidad de salida	134-185A máximo
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Temperatura de funcionamiento	-20 ° c-50 ° c
Humedad de funcionamiento	20%-90% humedad relativa (sin condensación)
Dimensiones	220 mm * 108 * 62
Ventilador	Refrigeración por aire forzado



