

Carro de carregamento de segurança BS-CH004 no tablet Smartphone de carga em sala de aula do escritório

Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada	47-63Hz
Potência de entrada	600W (opcional 200W/400W/800W)
A tensão de saída	5,0 0,2/_ 0,3V
Corrente de saída	0,5-2,1A
Ponto de proteção de limitação de corrente de saída	3A
Proteção contra curto-circuito de saída	$\geq 3A$
Proteção contra sobretensão de saída	$\geq 5,5$ V DC, se bloqueado, ligar novamente pode ser reiniciado
Ondulação e ruído de saída	≤ 100
Faixa de tensão de saída ajustável	CC 4,75-5,5 V
Rigidez dielétrica	Entrada para saída 2000Vac/10mA/1min (sem arco, sem quebra)
Rigidez dielétrica	Entrada para terra 2000Vac/10mA/1min (sem arco, sem quebra)
Rigidez dielétrica	Saída para terra 1500Vac/10mA/1min (sem arco, sem quebra)
GFCI	1PC<1,0mA(Vin=220Vac)
Ventoinha	5 unidades (opcional 2 unidades / 4 unidades / 6 unidades)
Fio terra	2 unidades ~ 4 unidades
Cabo adaptador	16~32~48~52~64PCS





When the device is charging the green light



Blue light flashes when data transfer



Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents





 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C




 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE COOL GRAY 8C

 PANTONE 7527C

 PANTONE COOL GRAY 5C

 PANTONE 7527C

Compartilhe nossos outros bons produtos com você:

Telefone inteligente da impressão digital 4G LTE, Tablet
PC com rotação de 360°, Portátil superfino