

# BS-CN004 Безопасная зарядка автомобиля в офисе, зарядка смартфона, планшета

Входное напряжение	100-240В
Входная частота	47-63 Гц
Входная мощность	600 Вт (опционально 200 Вт/400 Вт/800 Вт)
Выходное напряжение	5,0 0,2/_0,3 В
Выходной ток	0,5-2,1А
Точка защиты ограничения выходного тока	3А
Защита выхода от короткого замыкания	$\geq 3А$
Защита от перенапряжения на выходе	$\geq 5,5$ В постоянного тока, если заблокировано, питание снова может быть возобновлено
Выходные пульсации и шум	$\leq 100$
Регулируемый диапазон выходного напряжения	4,75-5,5 В постоянного тока
Диэлектрическая прочность	Вход-выход 2000 В переменного тока/10 мА/1 мин (без дуги, без пробоя)
Диэлектрическая прочность	Вход на землю 2000 В переменного тока/10 мА/1 мин (без дуги, без пробоя)
Диэлектрическая прочность	Выход на землю 1500 В переменного тока/10 мА/1 мин (без дуги, без пробоя)
GFCI	1 шт. <1,0 мА ( $V_{in}=220$ В переменного тока)
Вентилятор	5 шт. (опционально 2 шт./4 шт./6 шт.)
Заземляющий провод	2ПК~4ПК
Переходной кабель	16 ~ 32 ~ 48 ~ 52 ~ 64 шт.





When the device is charging the green light

Blue light flashes when data transfer

Door Handle & Lock



Ergonomic Handle



Air Vents





 PANTONE 426C

 PANTONE 8003C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C




 PANTONE 8003C

 PANTONE 3272C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE 8003C

 PANTONE 1807C

 PANTONE 426C

 PANTONE 426C



 PANTONE COOL GRAY 8C

 PANTONE 7527C

 PANTONE COOL GRAY 5C

 PANTONE 7527C

**Поделитесь с вами нашими другими хорошими**

**продуктами:**

**Смартфон с отпечатками пальцев 4G  
LTE, Планшетный ПК с поворотом на  
360°, Супертонкий ноутбук**