

Оригинальный блок питания Antminer для Antminer Miner S9/L3/D3

Постоянное напряжение	12,15 В
Номинальный ток (вход 220 В)	133А
Номинальный ток (вход 110 В)	100А
Номинальная мощность (вход 220 В)	1600 Вт
Номинальная мощность (вход 110 В)	1200 Вт
Пульсация и шум	<1%
Регулирование напряжения	<2%
Источник регулирования	<1%

Регулирование нагрузки	<1%
Настройка, время нарастания	<2С
Время срабатывания защиты при отключении питания	>9mS
Тип интерфейса	5 пар 6-контактных разъемов PCI-E (т.е. 10 разъемов)
Уровень шума	<43ДБ
Диапазон напряжения	100-240 В переменного тока
Начальное напряжение	95-105 В переменного тока
Диапазон частот	47-63 Гц
Фактор силы	>0.95 (full load)

Ток утечки	<1,5 мА (220 В, 50 Гц)
Низковольтный вход	80-89 В переменного тока
Выходное короткое замыкание	Да
Выходной сверхток	134-185 А макс.
Защита от перегрева	Да
Рабочая Температура	-20°C - 50°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 20-90 % (без конденсации)
Размеры	220мм*108мм*62мм
Вентилятор	Принудительное воздушное охлаждение

